POLYAMIDOVÁ

OCHRANNÁ HADICE



Označení výrobku:	SPA6
Profil:	jemný
Odolnost tlaku:	320 N
Rázová odolnost:	2J
Pracovní teplota:	-40°C až +105°C (krátkodobě +120°C)
Samozhášivost:	HB [UL94]
Barva:	černá

UV odolná
Bez halogenů, silikonu a kadmia, oheň nešířící.
Odolná vůči olejům, benzínu, v širokém rozsahu kyselinám a rozpouštědlům.

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu (mm)		balení
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	m
SPA6-07N	10	6,5	10	13	53	50
SPA6-10N	13	10,0	13	20	60	50
SPA6-12N	15,8	12,0	15,8	35	80	50
SPA6-14N	18,5	14,3	18,2	40	100	50
SPA6-17LN	21,2	16,5	21,2	45	110	50
SPA6-23LN	28,5	23,0	28,5	55	120	50
SPA6-29LN	34,5	29,0	34,5	65	140	25
SPA6-36LN	42,5	35,5	42,5	90	170	25
SPA6-48LN	54,5	48,0	54,5	100	220	25

POLYAMIDOVÁ

OCHRANNÁ HADICE

EN 45545 - pro drážní aplikace



Označení výrobku:	SPA6RAIL
Profil:	jemný
Odolnost tlaku:	320 N
Rázová odolnost:	2J
Pracovní teplota:	-40°C až +115°C (krátkodobě +150°C)
Samozhášivost:	V0 [UL94]
Barva:	černá

UV odolná
Bez halogenů, silikonu a kadmia, oheň nešířící.
Odolná vůči olejům, benzínu, v širokém rozsahu kyselinám a rozpouštědlům.
Splňuje požadavky normy pro drážní aplikace EN 45545.

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu (mm)		balení
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	m
SPA6RAIL-07N	10	6,5	10	13	35	50
SPA6RAIL-10N	13	10,0	13	20	45	50
SPA6RAIL-12N	15,8	12,0	15,8	35	55	50
SPA6RAIL-14N	18,5	14,3	18,2	40	65	50
SPA6RAIL-17LN	21,2	16,5	21,2	45	75	50
SPA6RAIL-23LN	28,5	23,0	28,5	55	100	50
SPA6RAIL-29LN	34,5	29,0	34,5	65	120	25
SPA6RAIL-36LN	42,5	36,0	42,5	90	150	25
SPA6RAIL-48LN	54,5	48,0	54,5	100	190	25